


# 21003796 - Tandem 30.100 RVS316 Draadgoot L3m



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	21003796
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Draadgoot
Type:	Tandem
EAN Code:	08719972000155
Technische omschrijving:	Tandem 30.100 RVS316 Draadgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Breedte:	100
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	30
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	0.535
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	2634
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Type connector:	Overig

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	3.9
Dwarsdraaddiameter:	3.9
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	50
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	80
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-