


# 22008791 - Tandem 54.400 EV Draadgoot L3m



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	22008791
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Draadgoot
Type:	Tandem
EAN Code:	08719972000667
Technische omschrijving:	Tandem 54.400 EV Draadgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Breedte:	400
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	54
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	2.811
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	20350
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	800
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Dwarsdraaddiameter:	5.82
Langsdraaddiameter:	4.82