

31045158 - Tray GP 28.200 C kabelgoot L3m

Artikelgegevens

Artikelnummer:	31045158
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelgoot
Type:	Tray
EAN Code:	08719972008601
Technische omschrijving:	Tray GP 28.200 C kabelgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Werkende lengte:	3000
Type connector:	Geschroefd
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	175
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	25
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	450
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	80
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Kleur:	Overig
Breedte:	200
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	27
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	5148
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee