

# 31101148 - Tray ZPR 28.50 C kabelgoot L3m



## Artikelgegevens

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer:           | 31101148                       |
| Merk:                    | Niedax Group                   |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                |
| Type:                    | Tray                           |
| EAN Code:                | 08719972009455                 |
| Technische omschrijving: | Tray ZPR 28.50 C kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot           |

## Technische gegevens

|   |       |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | 600   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 160   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 410   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 250   |

|   |   |
|---|---|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 50  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -   |
| Kleur:  | Overig                                      |
| Breedte:  | 50  |
| Model:  | Zonder verbinder                            |
| Hoogte:   | 28  |
| RAL-nummer:   | -   |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
| Gewicht:  | -   |
| Materiaaldikte:   | 1   |
| Zijperforatie:  | Nee   |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                                      |
| Lengte:   | 3000  |
| Materiaal:  | Staal                                       |
| Bodemperforatie:  | Nee   |
| Nuttige doorsnede:  | 1104  |
| Nato perforatie:  | Nee   |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee   |
| Met bovendeel:  | Nee   |
| Type connector:   | Geschroefd                                  |
| Werkende lengte:  | 3000  |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120                                   |