

32044152 - Tray GP 53.150 SV kabelgoot L3m

Artikelgegevens

Artikelnummer:	32044152
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelgoot
Type:	Tray
EAN Code:	08719972017788
Technische omschrijving:	Tray GP 53.150 SV kabelgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	150
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	52
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	7548
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	225
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	810
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	590
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	90
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Type connector:	Geschroefd