

32046152 - Tray GP 53.250 SV kabelgoot L3m

Artikelgegevens

Artikelnummer:	32046152
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelgoot
Type:	Tray
EAN Code:	08719972017887
Technische omschrijving:	Tray GP 53.250 SV kabelgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	590
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	90
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	810
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	225

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Breedte:	250
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	52
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	12648
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Type connector:	Geschroefd
Werkende lengte:	3000