

33110142 - Tray ZPR 78.600 SV kabelgoot L3m

Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer: | 33110142 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Gouda Kabelgoot |
| Type: | Tray |
| EAN Code: | 08719972028104 |
| Technische omschrijving: | Tray ZPR 78.600 SV kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Type connector: | Geschroefd |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Breedte: | 600 |
| Model: | Zonder verbinder |
| Hoogte: | 78 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht: | - |
| Materiaaldikte: | 1 |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Lengte: | 3000 |
| Materiaal: | Staal |
| Bodemperforatie: | Nee |
| Nuttige doorsnede: | 43654 |
| Nato perforatie: | Nee |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Met bovendeel: | Nee |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

Mogelijke overspanning:

- - 3

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-
