

# 40314113 - Unic 100.300 TV Kabelladder h.o.h.300 L3m

## Artikelgegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer:           | 40314113                                  |
| Merk:                    | Niedax Group                              |
| Serie:                   | Gouda Kabelladder                         |
| Type:                    | Unic                                      |
| EAN Code:                | 08719972052437                            |
| Technische omschrijving: | Unic 100.300 TV Kabelladder h.o.h.300 L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                    |

## Technische gegevens

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Breedte:   | 300                          |
| Hoogte:  | 100                          |
| RAL-nummer:  | -                            |
| Oppervlaktebescherming:                                    | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:   | 3.684                        |
| Uitvoeringsvorm sport:                                     | Profiel ongeperforeerd       |
| Zijperforatie:   | Ja                           |
| Materiaalkwaliteit:  | Overig                       |
| Lengte:  | 3000                         |
| Materiaal:   | Staal                        |
| Nuttige doorsnede:   | 28918                        |
| Uitvoering zijligger:                                      | Profiel (open vorm)          |
| Geschikt voor functiebehoud:                               | Nee                          |
| Sportafstand hart/hart:                                    | 300                          |
| Bevestiging sport:   | Overig                       |
| Mogelijke overspanning:                                    | - - 3                        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 3350                         |

|   |           |
|---|-----------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 1800      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 750       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 1100      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Stijgkabeladder:  | -         |