

44205404 - STRE ZK 40.300 RVS304 Kabelladder h.o.h.250 L3m

Artikelgegevens

Artikelnummer:	44205404
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelladder
Type:	Streamline
EAN Code:	08719972064041
Technische omschrijving:	STRE ZK 40.300 RVS304 Kabelladder h.o.h.250 L3m
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	300
Hoogte:	40
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	-
Uitvoeringsvorm sport:	Buisvorm (gesloten)
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	-
Uitvoering zijligger:	Buisvorm (gesloten)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	250
Bevestiging sport:	Overig
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Stijgkabelladder:	-
Werkende lengte:	3000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	260

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	410
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	140
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	50
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-