

# 51017144 - Lock OK6 120.220 RVS304 Kabelgoot zonder lekgaten L3m

## Artikelgegevens

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 51017144                                              |
| Merk:                    | Niedax Group                                          |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                                       |
| Type:                    | Lock                                                  |
| EAN Code:                | 08719972070875                                        |
| Technische omschrijving: | Lock OK6 120.220 RVS304 Kabelgoot zonder lekgaten L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot                                  |

## Technische gegevens

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Type connector:                                             | Geschroefd       |
| Gebruikstemperatuur:                                        | -20 - 120        |
| Werkende lengte:                                            | 3000             |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3            |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -                |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | 750              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                |
| Breedte:                                                    | 220              |
| Model:                                                      | Zonder verbinder |

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Hoogte:                      | 120                  |
| RAL-nummer:                  | -                    |
| Oppervlaktebescherming:      | Onbehandeld          |
| Gewicht:                     | -                    |
| Materiaaldikte:              | 1.5                  |
| Zijperforatie:               | Nee                  |
| Materiaalkwaliteit:          | RVS 304 (V2A)        |
| Lengte:                      | 3000                 |
| Materiaal:                   | Roestvaststaal (RVS) |
| Bodemperforatie:             | Nee                  |
| Nuttige doorsnede:           | -                    |
| Nato perforatie:             | Nee                  |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                  |
| Met bovendeel:               | Nee                  |

---