

56001636 - Resist 60.100 RVS316 Kabelladder h.o.h.300 L3m



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer: | 56001636 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Gouda Kabelladder |
| Type: | Resist |
| EAN Code: | 08719972073265 |
| Technische omschrijving: | Resist 60.100 RVS316 Kabelladder h.o.h.300 L3m |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Breedte: | 100 |
| Hoogte: | 60 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | 2.57447 |
| Uitvoeringsvorm sport: | Profiel geperforeerd |
| Zijperforatie: | Ja |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 316 (1.4401) |
| Lengte: | 3000 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | 3444 |
| Uitvoering zijligger: | Profiel (open vorm) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 300 |
| Bevestiging sport: | Gepopt |

| | |
|---|-----------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 400 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Stijgkabeladder: | - |
