

# 64005236 - Crafty 100.500 RVS316 Kabelladder h.o.h.300 L3m



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	64005236
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelladder
Type:	Crafty
EAN Code:	08719972078369
Technische omschrijving:	Crafty 100.500 RVS316 Kabelladder h.o.h.300 L3m
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Stijgkabelladder:	-
Breedte:	500
Hoogte:	100
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	-
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	-
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)

Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Overig
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 4.5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	2000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-