

# 65009234 - Crafty 130.900 RVS304 Kabelladder h.o.h.300 L3m



## Artikelgegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer:           | 65009234  |
| Merk:                    | Niedax Group                                    |
| Serie:                   | Gouda Kabelladder                               |
| Type:                    | Crafty  |
| EAN Code:                | 08719972086425                                  |
| Technische omschrijving: | Crafty 130.900 RVS304 Kabelladder h.o.h.300 L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                          |

## Technische gegevens

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Breedte:                     | 900                  |
| Hoogte:                      | 130                  |
| RAL-nummer:                  | -                    |
| Oppervlaktebescherming:      | Overig               |
| Gewicht:                     | -                    |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Profiel geperforeerd |
| Zijperforatie:               | Nee                  |
| Materiaalkwaliteit:          | RVS 304 (1.4301)     |
| Lengte:                      | 3000                 |
| Materiaal:                   | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede:           | -                    |
| Uitvoering zijligger:        | Profiel (open vorm)  |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                  |
| Sportafstand hart/hart:      | 300                  |
| Bevestiging sport:           | Overig               |

|   |           |
|---|-----------|
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Stijgkabeladder:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 2500      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 1800      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 6     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | 1200      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | 1000      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -         |